

AS 320 & AS 430

AS 320

AS 430

Tavolo di lavoro | Working Table

area di lavoro clamping area	500 x 350 mm	650 x 400 mm
peso del pezzo consentito workpiece weight max.	200 kg	300 kg
dimensioni del pezzo consentite workpiece dimensions max.	750 x 500 mm	1000 x 600 mm
distanza tavolo/porta elettrodo distance table/quill max.	400 mm	580 mm
peso elettrodi consentiti electrodes weight max.	5 kg	5 kg
ingombro totale total of required space in mm	2200 x 2510 x 2300	2920 x 2690 x 2450

Gamma di Traverse, Misurazioni | Range of Traverse, Measurements

asse X X-axis	300 mm	400 mm
asse Y Y-axis	200 mm	300 mm
corsa di erosione continua Z continuous eroding hub Z	250 mm	270 mm
sgrossatura asse Z rough adjustment Z	220 mm	270 mm
peso netto della macchina net weight of machine	ca. 1 t	ca. 1,5 t

risoluzione resolution
0,001 mm

Sistema dielettrico | Dielectric System

capacità della vasca content of dielectric system	200 l	400 l
numero di cartucce filtro number of filter cartridges	2	2

Controllo e generatore di impulsi | Control and Pulse Generator

alimentazione di rete power supply	3 Phasen + N + PE 400 V AC	
carico collegato connected load	2,5 KVA	
tensione a circuito aperto open circuit voltage	180 V	
corrente di lavoro media medium working current	25 A	