

# AS 320 & AS 430

## AS 320

## AS 430

### Arbeitstisch | Table de travail

	AS 320	AS 430
<b>Aufspannfläche</b> surface d'appui	500 x 350 mm	650 x 400 mm
<b>Werkstückgewicht</b> poids de la pièce max.	200 kg	300 kg
<b>Werkstückabmessung</b> dimension de la pièce max.	750 x 500 mm	1000 x 600 mm
<b>Abstand Tisch/Pinole</b> distance table/fourreau max.	400 mm	580 mm
<b>Elektrodegewicht</b> poids électrodes max.	5 kg	5 kg
<b>Gesamter Platzbedarf</b> total de l'espace requis en mm	2200 x 2510 x 2300	2920 x 2690 x 2450

### Verfahrwege, Abmessungen | Courses, mesures

	AS 320	AS 430
<b>X-Achse</b> axe X	300 mm	400 mm
<b>Y-Achse</b> axe Y	200 mm	300 mm
<b>Durchgehender Erodierhub Z</b> course axe Z	250 mm	270 mm
<b>Grobverstellung Z</b> réglage grossier Z	220 mm	260 mm
<b>Leergewicht der Maschine, ca.</b> poids net de la machine, env.	1 t	1,5 t

} Auflösung resolution  
0,001 mm

### Dielektrikumsanlage | Système diélectrique

	AS 320	AS 430
<b>Inhalt des Dielektrikumssystems</b> contenu du système diélectrique	200 l	400 l
<b>Anzahl Filterpatronen</b> nombre de cartouches filtrantes	2	2

### Steuerung und Impulsgenerator | Commande et générateur d'impulsions

	AS 320	AS 430
<b>Netzanschluss</b> alimentation électrique	3 Phasen + N + PE 400 V AC	
<b>Anschlussleistung</b> puissance connectée	2,5 KVA	
<b>Leerlaufspannung</b> tension à vide	180 V	
<b>Mittlerer Arbeitsstrom</b> courant de travail moyen	25 A	